



# POWER<sup>®</sup> *seal* 1615, 81, 40S a 42


## mechanické ucpávky pro čerpadla SARLIN<sup>®</sup> (GRUNDFOS<sup>®</sup>)



**POWER<sup>®</sup> seal 1615** mechanická ucpávka vhodná pro čerpadla SARLIN<sup>®</sup> (GRUNDFOS<sup>®</sup>). Vyrábíme a skladujeme široký rozsah přímých náhrad mechanických ucpávek do běžných čerpadel Sarlin. Typ 1615 je o-kroužková vícepružinová mechanická ucpávka. Nahrazuje horní ucpávku nacházející se ve starších modelech čerp. Sarlin. Je dostupná skladem v provedení nerezová ocel jako rotační část, sedlo z karbidu uhlíku plněného antimonem a o-kroužek z Vitonu.



**POWER<sup>®</sup> seal 81** je mechanická ucpávka s o-kroužkem a kónickou pružinou nahrazující spodní mechanickou ucpávku s vylepšeným designem sedla. Skladem dostupná ve variantě karbidu křemíku / karbidu křemíku a s o-kroužkem z Vitonu.



**POWER<sup>®</sup> seal 40S a 42** jsou mechanické ucpávky s o-kroužkem, tlakově odlehčené s více pružinami mimo médium. Nahrazují horní a spodní mechanickou ucpávku nacházející se ve většině současných čerpadel Sarlin.

### Typ 1615

ø hřídele D mm	Size Code	D1	D3	L1	L2
30mm	0300	45.00	45.50	28.00	10.50
38mm	0380	56.00	55.00	31.00	14.00
50mm	0580	70.00	70.50	32.50	15.00

### Typ 81

ø hřídele D mm	Size Code	D1	L1	L2
25mm	0250	38	26.5	10
32mm	0320	48	28.5	11
38mm	0380	55	33.5	11.5

### Typ 40S a 42

ø hřídele D mm	Size Code	D1	D3	L1	L2	Seal Style
32.00	0320	48.0	46.0	38.0	11.0	42 LOWER SEAL
38.00	0380	56.0	52.8	38.0	11.5	42 LOWER SEAL
38.00	0380	56.0	52.8	34.0	11.0	40S UPPER SEAL
50.00	0500	70.0	65.6	34.5	9.5	40S UPPER SEAL
65.00	0650	85.0	84.2	36.0	11.0	40S UPPER SEAL
65.00	0650	85.0	84.2	65.5	11.5	42 LOWER SEAL